POLI-CRAFT VINYL PERMANENT NEON

Produktinformationen

Monomere PVC-Folie (matt, 90 µm) mit weißem, umweltverträglichem Dispersionskleber (semipermanent), laminiert auf einem doppelseitig PE-beschichteten Silikonpapier-Träger (120 g/m²).

Eine perfekte matte Oberflächenfolie in Verbindung mit hoher Flexibilität und Anpassungsfähigkeit macht das Produkt auch für unebene Oberflächen geeignet. Speziell entwickelt für Fahrzeugbeschriftungen, Dekorationen von Fenstern, Schildern usw. mit hervorragenden Eigenschaften beim Plotten, Entgittern und Anbringen.

Geeignet für mittelfristige Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Besonders geeignet für die Anwendung auf flachen und leicht gewölbten Oberflächen. Bei korrekter Anwendung bleiben nach dem Entfernen keine Klebstoffrückstände zurück.

POLI CRAFT VINYL entspricht Prop 65.

Lagerbeständigkeit

2 Jahre bei Lagerung in der Originalverpackung bei 20 °C bis 25 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Verfügbare Farben

4 matt

Standardabmessungen

30,5 mm x 183 cm / 24 in x 72 in

Technische Daten

Trägermaterial:	Monomeres PVC, hochstabilisiert, kalandriert
Dicke:	90 µm +/- 5 %
Klebstoff:	weiße Acryldispersion, semipermanent
Klebkraft:	> 4 N/cm
Klebstoffauftrag:	18 g/m²
Liner:	Beidseitig PE-beschichtetes Silikonpapier (120 g/m²)
Verarbeitungstemperatur:	+ 10 – + 40 °C
Temperaturbeständigkeit:	- 40 – +80 °C
Außenhaltbarkeit:	3 Jahre

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

09/2025

POLI-TAPE Klebefolien GmbH | Zeppelinstraße 17 | 53424 Remagen - GERMANY | Phone: +49 2642 98 36 0 | Mail: info@poli-tape.de | www.poli-tape.de