

POLI-FLEX® PUFF

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verleihen Sie Ihren Designs mehr Volumen und Struktur mit POLI-FLEX® PUFF, dem Thermotransfer-Vinyl, das sich beim Aufbügeln zu einer weichen, erhabenen Oberfläche ausdehnt. Das Ergebnis ist ein markanter 3D-Look, der Schriftzüge und Formen besonders hervorhebt.

POLI-FLEX® PUFF lässt sich leicht schneiden, entgittern und aufbringen und eignet sich ideal für größere Elemente und klare Grafiken. Es verleiht Bekleidung und Accessoires ein frisches, haptisch ansprechendes Finish - mit der bewährten Haltbarkeit und Qualität von POLI-TAPE.

Mit 3 verschiedenen Oberflächenvarianten bringt diese Produktreihe mehr Volumen in Ihre Textilien

TECHNISCHE DATEN

Transferfolie: Matte, gegossene Polyurethanfolie

Klebstoff: Polyester-Schmelzkleber

Dicke in [mm]: 3,1 mil/80 µm ± 10 % vor dem Pressen 16 mil/500 µm ± 10 % vor dem Pressen

Liner: Selbstklebendes PET 3,9 mil/100 µm

TRANSFERBEDINGUNGEN

Druck: 3,5 bar [hoher Druck]

Temperatur/Zeit: 140°C, 8 sek.

METALLIC

1. Das Kleidungsstück 3 Sekunden lang vorwärmen.

2. Die POLI-FLEX®PUFF-Folie auf das Kleidungsstück vorpressen:

Druck: 3,5 bar [hoher Druck]

Temperatur/Zeit: 140°C, 8 sek.

3. Trägerfolie entfernen / KALT abziehen

4. Mit Silikonpapier abdecken. Die POLI-FLEX®PUFF-

Druck: 3,0 bar [mittlerer Druck]

Temperatur/Zeit: 140°C, 8 sek.

WASCHBESTÄNDIGKEIT

40 °C

Textilien bitte auf links waschen.

SICHERHEITSDATENBLATT

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen. Sicherheitsinformationen gemäß Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit vom Europäischen Parlament sind unter www.poli-tape.de/safety einzusehen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu den physikalisch-chemischen Eigenschaften und Werten basieren auf Tests, die wir für zuverlässig halten, stellen jedoch keine Garantie dar. Sie dienen lediglich als Informationsquelle, werden ohne Gewähr bereitgestellt und begründen keine Gewährleistung. Käufer sollten vor der Verwendung selbstständig die Eignung dieses Materials für ihren spezifischen Verwendungszweck prüfen. Alle technischen Daten können sich ändern. Alle POLI-TAPE-Produkte werden gemäß den Verkaufsbedingungen verkauft. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren POLI-TAPE -Vertriebsmitarbeiter. Bei Unklarheiten oder Abweichungen zwischen der englischen und den fremdsprachigen Versionen dieses Dokuments ist die englische Version maßgebend und vorrangig.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen - GERMANY
Phone: +49 2642 - 98 36 0
Fax: +49 2642 - 98 36 37
E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de